



HIPPOTIZER AMBAT⁺ MK2



4K PLAYBACK

Avec une sortie de résolution illimitée sur DP ou DVI, l'Hippotizer Amba+^{MK2} peut être utilisé avec des splitters ou sur des projets plus grands que HD.



HIPPOTIZER⁺ MK2

Avec la dernière génération de hardware, Hippotizer+^{MK2} offre plus de puissance en temps réel, de traitement et de sortie que jamais auparavant.



INCLUDES 10 FREE NOTCH FX

Créez du contenu interactif et génératif et des effets vidéo en direct avec un workflow puissant, facile et stable. Exportez et lisez directement dans Hippotizer.



WWW.GREEN-HIPPO.COM



Sortie principale

Output Type	DP 1.2
Production Outputs	1
Genlock	-
Software EDID Emulation	-




Contrôle

Output 1 Type	DP 1.2
Genlock	-
Software EDID Emulation	-
Output 2 Type	DP 1.2
Genlock	-
Software EDID Emulation	-



Connectique

1Gb Network	2
10Gb Network	-
Audio Out	Stereo 1/8" TRS
Audio In	Stereo 1/8" TRS
LTC over Audio Input	Yes
Rear USB Ports (Type-A)	4 x USB3
Front USB Ports (Type-A)	2 x USB 3.1
Power Input	IEC (C14)
Power Loop	-



Software

Mixes	6
Layers per mix	16
ViewPorts	Unlimited
Uncompressed playback	No



Physical

Size (Rack Units)	1
Profondeur	420mm (440 accroches incl.)
Largeur	425mm (480 accroches incl.)
Poids	8 Kgs
Mounting	Front Rack Rails
Voltage	100-250V 50/60Hz
Consommation électrique (Max)	300VA
Dissipation thermique (Max)	1,000 btu/hr
Température minimale d'exploitation	0C / 32F
Température maximale d'exploitation	35C / 95F
Température minimale de stockage	0C / 32F
Température maximale de stockage	35C / 95F
Humidité max (Non-Condensing)	95%



Specs

CPU Cores / Threads	4(8)
CPU Speed	3.6 GHz
Memory	16GB
Memory Type	DDR4-2666
OS Drive	500GB SSD
Media Drive Size	1TB
Media Drive Speed	2,500 MB/s
Concurrent 4K Layers	8
Notchmarks	N/A

